

LOREX




INTERNATIONAL



CATALOGUE IP68 & IP67 2020

www.lorex.biz

contact@lorex.biz






 +33.493.19.07.32




 +33.607.03.59.22






12 Quai PAPACINO 06300 NICE / France




NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
AMPTH32B/C	AL SPAR56 TR-84 WH / WL		32	3200	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refroidissement en résine thermique	64,0	38,0	56,0	30	10
AMPTH32M	AL SPAR56 TR-84 BL		32	1800	Bleu	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques	64,0	38,0	56,0	30	10
AMPTH50B/C	AL SPAR56 TR-120 WH / WL		50	5000	Blanc / Blanc chaud	•Pas de corrosion due à l'eau	64,0	38,0	56,0	30	10
AMPTH32M	AL SPAR56 TR-120 BL		50	3000	Bleu	•Très forte luminosité et longévité	64,0	38,0	56,0	30	10
AMPTH30RVB	AL SPAR56 TR-150 RGB		30	1005	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	64,0	38,0	56,0	30	10
AMPTH50RVB	AL SPAR56 TR-240 RGB		50	1604	RVB		64,0	38,0	56,0	30	10
AMP32B/C	AL SPAR56 -84 WH / WL		32	3200	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refroidissement en aluminium	64,0	38,0	56,0	30	12
AMP32M	AL SPAR56 -84 BL		32	1800	Bleu	•Plaquage anti-corrosion sur les parties en aluminium	64,0	38,0	56,0	30	12
AMP50B/C	AL SPAR56 -120 WH / WL		50	5000	Blanc / Blanc chaud	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques	64,0	38,0	56,0	30	12
AMP32M	AL SPAR56 -120 BL		50	3000	Bleu	•Pas de corrosion due à l'eau	64,0	38,0	56,0	30	12
AMP30RVB	AL SPAR56 -150 RGB		30	1005	RVB	•Très forte luminosité et longévité	64,0	38,0	56,0	30	12
AMP50RVB	AL SPAR56 -240 RGB		50	1604	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	64,0	38,0	56,0	30	12
PRESCP15B	AL 4065H-WH		15	1500	Blanc	•Ø 12,6 cm pour piscines et marches	41,0	21,0	28,0	30	14
PRESCP15C	AL 4065H-WL		15	1500	Blanc chaud	•Coprs en résine thermique	41,0	21,0	28,0	30	14
PRESCP15M	AL 4065H-BL		15	1000	Bleu	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques	41,0	21,0	28,0	30	14
PRESCP9RVB	AL 4065H-RGB		9	286	RVB	•Très forte luminosité et longévité	41,0	21,0	28,0	30	14
						•Montage en applique					
						•IP 68 classe III 12 V Produit breveté					





NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRTRAPL15B	AL 4075 LNR/WH		15	1500	Blanc	•Projecteur mâle 2 " pour traversée de paroi standard					18
PRTRAPL15C	AL 4075 LNR/WL		15	1500	Blanc chaud	•Fourni avec joints et écrou pour piscines liner ou béton					18
PRTRAPL15M	AL 4075 LNR/BL		15	1000	Bleu	•Corps en résine thermique					18
PRTRAPL9RVB	AL 4075 LNR/RGB		9	286	RVB	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques					18
EXISTE EN NOIR et en BLANC						•Très forte luminosité et longévité					
						•IP 68 classe III 12 V Produit breveté					
PRTUB15B	AL 4075 BT/WH		15	1500	Blanc	•Projecteur pour tube Ø 63					18
PRTUB15C	AL 4075 BT/WL		15	1500	Blanc chaud	•Fourni avec 2 joints pour encastrement					18
PRTUB15M	AL 4075 BT/BL		15	1000	Bleu	•Corps en résine thermique					18
PRTUBRVB	AL 4075 BT/RGB		9	286	RVB	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques					18
EXISTE EN NOIR et en BLANC						•Très forte luminosité et longévité					
						•IP 68 classe III 12 V Produit breveté					
PRTRAX3	AL 4075 LNR SS SING.CLR 3x1		3	300	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur mâle 2 " pour traversée de paroi standard					19
PRTRAX3/3	AL 4075 LNR SS SING.CLR 3x3		9	660	Bleu	•Fourni avec joints et écrou pour piscines liner ou béton					19
PRTRAX3RVB	AL 4075 LNR SS RGB		9		Vert / Jaune	•Corps inox 316L (vissage en résine thermique)					19
					RVB	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques					19
						•Très forte luminosité et longévité					
						•IP 68 classe III 12 V Produit breveté					
PRTRABX3	AL 4075 BT SS SING.CLR 3x1		3	300	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur pour tube Ø 63					19
PRTRABX3/3	AL 4075 BT SS SING.CLR 3x3		9	660	Bleu	•Fourni avec 2 joints pour encastrement					19
PRTRABX3RVB	AL 4075 BT SS RGB		9		Vert / Jaune	•Corps en résine thermique (ext. En résine thermique)					19
					RVB	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques					19
						•Très forte luminosité et longévité					
						•IP 68 classe III 12 V Produit breveté					
LINSPAX1	AL 3125 SINGLE COLOR 1W		1	100	Blanc/Blanc chaud	•Corps du projecteur en inox 316l				12	
LINSPAX1/3	AL 3125 SINGLE COLOR 3W		3	220	Bleu / Rouge	•Verre trempé IP 68 Classe III 12 V				12	
					Vert / Jaune	•Montage avec écrou et joints pour spa, piscines liner ou parois fines					
						•LED 1x1 W ou 1x3 W					
LINSPAX3	AL 3135 SINGLE COLOR 3X1W		3	300	Blanc/Blanc chaud	•Corps du projecteur en inox 316l				12	
LINSPAX3/3	AL 3135 SINGLE COLOR 3X3W		9	660	Bleu / Rouge	•Verre trempé				12	
LINSPAX3RVB	AL 3135 RGB 3X3W FULL COLOR		9		Vert / Jaune	•Montage avec écrou et joints pour spa, piscines liner ou parois fines				12	
					RVB	•LED 3x1 W ou 3x3 W					
						•IP 68 Classe III 12 V				12	

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRPLAPTR32B/C	AL 4055-84TR WH.CVR/WH-WL		32	3200	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur piscine EXTRA-FIN 32mm épaisseur	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAPTR32M	AL 4055-84 TR WH.CVR / BL		32	1800	Bleu	•Enjoliveur en ABS	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAPTR50B/C	AL 4055-120 TR WH.CVR/WH-WL		50	5000	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refoidissement en désine thermique	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAPTR50M	AL 4055-120TR WH.CVR / BL		50	3000	Bleu	•Montage en applique	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAPTR30RVB	AL 4055-150 TR WH.CVR / RGB		30	1005	RVB	•Plaquage anti-corrosion sur les parties en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	23
PRPLAPTR50RVB	AL 4055-240 TR WH.CVR / RGB		50	1604	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	62,0	27,0	27,5	12	23
PRPLAXTR32B/C	AL 4055-84TR SS.CVR/WH-WL		32	3200	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur piscine EXTRA-FIN 32mm épaisseur	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAXTR32M	AL 4055-84 TR SS.CVR / BL		32	1800	Bleu	•Enjoliveur en INOX316L	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAXTR50B/C	AL 4055-120 TR SS.CVR/WH-WL		50	5000	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refoidissement en résine thermique	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAXTR50M	AL 4055-120TR SS.CVR / BL		50	3000	Bleu	•Montage en applique	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAXTR30RVB	AL 4055-150 TR SS.CVR / RGB		30	1005	RVB	•Plaquage anti-corrosion sur les parties en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	23
PRPLAXTR50RVB	AL 4055-240 TR SS.CVR / RGB		50	1604	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	62,0	27,0	27,5	12	23
PRPLAP32B/C	AL 4055-84 WH.CVR/WH-WL		32	3200	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur piscine EXTRA-FIN 32mm épaisseur	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAP32M	AL 4055-84 WH.CVR/BL		32	1800	Bleu	•Enjoliveur en ABS	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAP50B/C	AL 4055-120 WH.CVR/WH-WL		50	5000	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refoidissement en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAP50M	AL 4055-120 WH.CVR/BL		50	3000	Bleu	•Montage en applique	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAP30RVB	AL 4055-150 WH.CVR/RGB		30	1005	RVB	•Plaquage anti-corrosion sur les parties en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	26
PRPLAP50RVB	AL 4055-240 WH.CVR/RGB		50	1604	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	62,0	27,0	27,5	12	26
PRPLAX32B/C	AL 4055-84 SS.CVR / WH-WL		32	3200	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur piscine EXTRA-FIN 32mm épaisseur	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAX32M	AL 4055-84 SS.CVR / BL		32	1800	Bleu	•Enjoliveur en INOX316L	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAX50B/C	AL 4055-120 SS.CVR / WH-WL		50	5000	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refoidissement en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAX50M	AL 4055-120 SS.CVR / BL		50	3000	Bleu	•Montage en applique	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAX30RVB	AL 4055-150 SS.CVR / RGB		30	1005	RVB	•Plaquage anti-corrosion sur les parties en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	26
PRPLAX50RVB	AL 4055-240 SS.CVR / RGB		50	1604	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	62,0	27,0	27,5	12	26
NICHEP	AL 4045 WH. COVER				Blanc	•Niche standard pour projecteur piscine et ampoules	90,0	29,5	56,5	10	14
	AL 4045 CH. COVER				Chrome	par 56 standard	90,0	29,5	56,5	10	14
NICHEX	AL 4045 SS. COVER				INOX	•Enjoliveur en ABS ou INOX	90,0	29,5	56,5	10	14
						•Plaquage Chromé sur ABS possible					
						•Joints en silicone					
					•Ampoule non fournie						



NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page
							L	W	H		catalogue
PRESCX1	AL 3095 SINGLE COLOR 1W		1	100	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	<ul style="list-style-type: none"> • Corps du projecteur INOX 316 L •Verre trempé •Montage encastré ou dans tube Ø 32mm 	36,0	31,0	16,0	30	37
PRESCX1/3	AL 3095 SINGLE COLOR 3W		3	220	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	<ul style="list-style-type: none"> •LED 1x1 W ou 1x3 W •IP 68 Classe III 12V 	36,0	31,0	16,0	30	37
PRESCX3	AL 3085 3X1W SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	<ul style="list-style-type: none"> • Corps du projecteur INOX 316 L •Verre trempé •Montage encastré ou dans tube Ø 63mm 	52,0	41,0	17,0	30	37
PRESCX3/3	AL 3085 3X3W SINGLE COLOR		9	660	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	<ul style="list-style-type: none"> •LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 68 Classe III 12V 	52,0	41,0	17,0	30	37
PRESCX3RVB	AL 3085 RGB 3X3 FULL COLOR		9		RGB	<ul style="list-style-type: none"> •LED RVB Full colour •RVB 4 câbles 	52,0	41,0	17,0	30	37
PRMURX6	AL20516X1		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	<ul style="list-style-type: none"> • Corps du projecteur INOX 316 L •Verre trempé •Montage dans tube Ø 90 mm (10bars) 	76,5	140,0	140,0	10	ENG
PRMURX6/3	AL20516X3		18	1320	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	<ul style="list-style-type: none"> •LED 3x1 W ou 6x3 W •IP 68 Classe III 12V 	76,5	140,0	140,0	10	36
PRMURXRVB	AL2051RGB		18		RVB	<ul style="list-style-type: none"> •LED RVB Full colour •RVB 4 câbles 	76,5	140,0	140,0	10	





NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRFONX1	AL 2031 1W SINGLE COLOR		1	100	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	• Corps du projecteur INOX 316 L •Verre trempé •Montage en surface	36,0	31,0	16,0	30	33
PRFONX1/3	AL 2031 3W SINGLE COLOR		3	220	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	•LED 1x1 W ou 1x3 W •IP 68 Classe III 12V	36,0	31,0	16,0	30	33
PRFONX3	AL 2041 3X1W SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	• Corps du projecteur INOX 316 L •Verre trempé •Montage en surface	52,0	41,0	17,0	30	33
PRFONX3/3	AL 2041 3X3W SINGLE COLOR		9	660	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	•LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 68 Classe III 12V	52,0	41,0	17,0	30	33
PRFONX3RVB	AL 2041 RGB 3X3 FULL COLOR		9		RGB	•LED RVB Full colour •RVB 4 câbles	52,0	41,0	17,0	30	33
PRFONX6	AL 2051 6X1W SINGLE COLOR		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	• Corps du projecteur INOX 316 L •Verre trempé •Montage en surface	60,0	52,0	52,0	10	34
PRFONX6/3	AL 2051 6X3W SINGLE COLOR		18	1320	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	•LED 3x1 W ou 6x3 W •IP 68 Classe III 12V	60,0	52,0	52,0	10	34
PRFONX6RVB	AL 2051 RGB 6X3 FULL COLOR		18		RGB	•LED RVB Full colour •RVB 4 câbles	60,0	52,0	52,0	10	34
PRFONX9	AL S3625 9X1 SINGLE COLOR		9	900	Blanc/Blanc chaud	•Corps du projecteur en résine				1	38
PRFONX9/3	AL S3625 9X3 SINGLE COLOR		27	1980	Bleu / Rouge	•Verre trempé				1	38
PRFONX12	AL S3625 12X1 SINGLE COLOR		12	1200	Vert / Jaune	•Montage en surface				1	38
PRFONX12/3	AL S3625 9X3 SINGLE COLOR		36	2640		•LED 9x1 W ou 9x3 W et LED 12x1w ou 12x3w				1	38
PRFONX9RVB	AL S3625 9X3 SINGLE COLOR		27		RVB	•IP 68 Classe III 12 V				1	38
PRFONX12RVB	AL S3625 12X3 SINGLE COLOR		36			•LED RVB Full color RVB 4 câbles				1	38
PRFONX24	AL 3105 24X1W SINGLE COLOR		24	2400	Blanc/Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Corps du projecteur en inox 316l •Verre trempé •Montage en surface				1	38
PRFONX24/3	AL 3105 24X3W SINGLE COLOR		72	5280		•LED 24x1 W ou 24x3 W				1	38
PRFONX24RVB	AL 3105 RGB 24X1W FULL COLOR		72		RVB	•IP 68 Classe III 12 V •LED RVB Full color RVB 4 câbles				1	38





NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRFONPX3	AL 4211-H POW. 3X1W SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Corps du projecteur en résine •Enjoliveur en INOX 316L •Verre trempé				30	35
PRFONPX3/3	AL 4211-H POW. 3X3W SINGLE COLOR		9	660	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Montage en surface •LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 68 Classe III 12 V				30	35
PRFONPX3RVB	AL 4211-H POW.RGB 3X3W FULL COLOR		9		RVB	•LED RVB full color •RVB 4 câbles				30	35
PRN66P6/68	AL 4021-H POW. SINGLE COLOR		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Corps du projecteur en N66 •Verre trempé •Montage en surface	67,0	52,0	29,0	30	35
PRN66P6RVB68	AL 4021-H POW.RGB		6	600	RVB	•LED 6x1 W •IP 68 Classe III 12 V •RVB 4 câbles	67,0	52,0	29,0	30	35
PRFONPX9	AL 4231-H POW. 9X1W SINGLE COLOR		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Corps du projecteur en résine •Enjoliveur en INOX 316L •Verre trempé				12	35
PRFONPX9/3	AL 4231-H POW. 9X3W SINGLE COLOR		27	1980	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Montage en surface •LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 68 Classe III 12 V				12	35
PRFONPX9RVB	AL 4231-H POW RGB 9X3W SINGLE COLOR		27		RVB	•LED RVB full color •RVB 4 câbles				12	35
PRFONPX12	AL 4251-H POW. 12X1W SINGLE COLOR		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Corps du projecteur en résine •Enjoliveur en INOX 316L •Verre trempé				12	36
PRFONPX12/3	AL 4251-H POW. 12X3W SINGLE COLOR		36	2640	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Montage en surface •LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 68 Classe III 12 V				12	36
PRFONPX12RVB	AL 4251-H POW. RGB 13X3W FULL COLOR		36		RVB	•LED RVB full color •RVB 4 câbles				12	36


NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
WW0410X12	AL 2015-410 SS 12x1 SNG.CLR		12	1200	Blanc/Blanc chaud	<ul style="list-style-type: none"> • Corps et niche en inox 316L • Verre trempé anti-choc • Pas de corrosion due à l'eau • Connecteur de câble P9G en inox • Câble RNF 3m. • Utilisation jusqu'à 4m. • RVB 4 fils RVB + Blanc 5 fils 				28	
WW0410X12/3	AL 2015-410 SS 12x3 SNG.CLR		36	2640	bleu rouge vert jaune		28				
WW0410X12RVB	AL 2015-410 SS 12x3 RGB		36	1320	RVB		28				
WW0410X12RVBB	AL 2015-410 SS 12x4 RGBW		48	2280	RVB+B		28				
WW0560X18	AL 2015-560 SS 18x1 SNG.CLR		18	1800	Blanc/Blanc chaud	<ul style="list-style-type: none"> • Corps et niche en inox 316L • Verre trempé anti-choc • Pas de corrosion due à l'eau • Connecteur de câble P9G en inox • Câble RNF 3m. • Utilisation jusqu'à 4m. • RVB 4 fils RVB + Blanc 5 fils 				29	
WW0560X18/3	AL 2015-560 SS 18x3 SNG.CLR		54	3960	bleu rouge vert jaune		29				
WW056X18RVB	AL 2015-560 SS 18x3RGB		54	1980	RVB		29				
WW056X18RVBB	AL 2015-560 SS 18x4RGB		72	3420	RVB+B		29				
WW1010X36	AL 2015-1010 SS 36x1 SNG.CLR		36	3600	Blanc/Blanc chaud	<ul style="list-style-type: none"> • Corps et niche en inox 316L • Verre trempé anti-choc • Pas de corrosion due à l'eau • Connecteur de câble P9G en inox • Câble RNF 3m. • Utilisation jusqu'à 4m. • RVB 4 fils RVB + Blanc 5 fils 				30	
WW1010X36/3	AL 2015-1010 SS 36x3 SNG.CLR		108	7920	bleu rouge vert jaune		30				
WW1010X36RVB	AL 2015-1010 SS 36x3 RGB		108	3960	RVB		30				
WW1010X36RVBB	AL 2015-1010 SS 36x4 RGBW		144	6840	RVB+B		30				







NOS REFERENCES	REFERENCE FABRIQUANT		WATT	VOLT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	Ø en mm	Ø en mm	Ø en mm	POIDS	COLIS	EN. Page catalogue
								perçage	collerette	Verre			
MARSL301THB	ALUWL301THWH		64	12 à 30	9000	BLANC 6500K	Corps en bronze d'aluminium	55	88	39	1,625	1	41
MARSL301THM	ALUWL301THBL		64	12 à 30	1680	BLEU ROYAL	Verre trempé 8mm. Très forte luminosité	55	88	39	1,625	1	41
MARSL301THRVBW	ALUWL301THRGBW		60	12 à 30	5250	RGBW	Leds 140à160 lumens/watt 110°	55	88	39	1,625	1	41
MARSL301MSB	ALUWL301SMWH		64	12 à 30	9600	BLANC 6500K	Câble néoprène spécial marine	20	88	39	0,69	1	43
MARSL301MSM	ALUWL301SMBL		64	12 à 30	1680	BLEU ROYAL	IP 68 Classe III	20	88	39	0,69	1	43
MARSL301MSRVBW	ALUWL301SMRGBW		60	12 à 30	5250	RGBW		20	88	39	0,69	1	43
MARSL302THB	ALUWL302THWH		128	12 à 30	18000	BLANC 6500K	Corps en bronze d'aluminium	70	108	49	2,35	1	47
MARSL302THM	ALUWL302THBL		128	12 à 30	3360	BLEU ROYAL	Verre trempé 8mm. Très forte luminosité	70	108	49	2,35	1	47
MARSL302THRVBW	ALUWL302THRGBW		120	12 à 30	10500	RGBW	Leds 140à160 lumens/watt 110°	70	108	49	2,35	1	47
MARSL302MSB	ALUWL302SMWH		128	12 à 30	18000	BLANC 6500K	Câble néoprène spécial marine	20	108	49	0,87	1	49
MARSL302MSM	ALUWL302SMBL		128	12 à 30	3360	BLEU ROYAL	IP 68 Classe III	20	108	49	0,87	1	49
MARSL302MSRVBW	ALUWL302SMRGBW		120	12 à 30	10500	RGBW		20	108	49	0,87	1	49
MARSL303THB	ALUWL303THWH		256	12 à 30	36000	BLANC 6500K	Corps en bronze d'aluminium	110	158	81	5,8	1	51
MARSL303THM	ALUWL303THBL		256	12 à 30	6720	BLEU ROYAL	Verre trempé 8mm. Très forte luminosité	110	158	81	5,8	1	51
MARSL303THRVBW	ALUWL303THRGBW		320	12 à 30	21000	RGBW	Leds 140à160 lumens/watt 110°	110	158	81	5,8	1	51
MARSLMS303	ALUWL303SMWH		256	12 à 30	36000	BLANC 6500K	Câble néoprène spécial marine	20	158	81	2,35	1	53
MARSL303MSM	ALUWL303SMBL		256	12 à 30	6720	BLEU ROYAL	IP 68 Classe III	20	158	81	2,35	1	53
MARSL303MSRVBW	ALUWL303SMRGBW		320	12 à 30	21000	RGBW		20	158	81	2,35	1	53
MARSLTHCAM	ALUWC301TH		1	12 à 30	Full HD 1080p 1920x1980 pixel Lentille SONY 2MP 90° PAL/NTSC		Corps en bronze d'aluminium	55	88	39	1,61	1	45
MARSLMS401B	ALUWL401SMWH		64	12 à 30	9000	BLANC 6500K	Corps en bronze d'aluminium	14	107,5	54	0,59	1	55
MARSLMS401M	ALUWL401SMBL		64	12 à 30	1680	BLEU ROYAL	Verre trempé 8mm. Anti-choc	14	107,5	54	0,59	1	55
MARSLMS401RVBW	ALUWL401SMRGBW		60	12 à 30	5250	RGBW	Leds 140à160 lumens/watt 110° Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	14	107,5	54	0,59	1	55
MARSLMS402B15	ALUWL402SMWH15		15	12	1500	BLANC 6500K	Corps en résine thermique	10	126,5	82	0,255	40	57
MARSLMS402M15	ALUWL402SMBL15		15	12	800	BLEU	Verre spécial résistan aux chocs	10	126,5	82	0,255	40	57
MARSLMS402B25	ALUWL402SMWH25		24	12	2400	BLANC 6500K	LedsSMD 100 à 110 lumens/watt	10	126,5	82	0,255	40	57
MARSLMS402M25	ALUWL402SMBL25		24	12	1200	BLEU	Câble néoprène spécial marine	10	126,5	82	0,255	40	57
MARSLMS402RVB	ALUWL402SMRGB		9	12		RGB	IP 68 Classe III	10	126,5	82	0,255	40	57
MAR3205B/C	AL3205		3	12 à 24	300	6500k/4000k			49,5		0,38	1	61
MAR3205M	AL3205		3	12 à 24		Bleu	Corps en inox 316L		49,5		0,38	1	61
MAR3225B/C	AL3225		3	12 à 24	300	6500k/4000k	Pour cockpit et intérieurs		72			1	62
MAR3225M	AL3225		3	12 à 24		Bleu	Verres anti-choc et anti-UV		72			1	62
MAR3215B/C	AL3215		3	12 à 24	300	6500k/4000k	Full colour LED		49,5		0,42	1	61
MAR3215M	AL3215		3	12 à 24		Bleu	IP 67 Class I		49,5		0,42	1	61
MAR3235B/C	AL3235		3	12 à 24	300	6500k/4000k			72			1	62
MAR3235M	AL3235		3	12 à 24		Bleu			72			1	62

NOS REFERENCES	REF. FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	ENG Page catalogue
							Ømm.	h	H		
PRAJU12 Version Résine P	AL4085	 Version Résine Thermique	12 12 12 12 12	1200 360 960 600 600	B et C Bleu Vert Rouge Jaune	Eclairage immergé pour fontainerie Corps en résine thermique Verre trempé résistant aux impacts Pas de corrosion due à l'eau ou aux produits Utilisable en eau salée Tous les équipements métalliques Inox 316L Lentilles en polycarbonate Angle lentilles 10° 30° 50° et 80° Adapté aux tuyaux de 1" à 1 ½ " Très basse consommation d'énergie Matériaux recyclables Leds RGB et RGBW full colour Version collerette résine code P Version collerette inox 316L code X IP 68 Classe III	198,0	66,5	90,5	6	15
PRAJU36 Version Inox X	AL4095		36 36 36 36 36 48	2640 600 2160 960 960 1320 2280	B et C Bleu Vert Rouge Jaune RVB RVBW		198,0	66,5	90,5	6	15
PRAJU18 Version Résine P	AL4085	 Version Inox 316L	18 18 18 18 18	1800 540 1440 900 900	B et C Bleu Vert Rouge Jaune		198,0	66,5	90,5	6	15
PRAJU36 Version Inox X	AL4095		54 54 54 54 54 54 72	3960 1080 3240 1440 1440 1980 3420	B et C Bleu Vert Rouge Jaune RVB RVBW		198,0	66,5	90,5	6	15








NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	ENG Page catalogue
							Ømm.	h	H		
PRAJUSEC12	AL4105		12	1200	B et C	<p>Eclairage pour fontaines sèches Corps en résine thermique Collerette inox 316L Verre trempé résistant aux impacts Pas de corrosion due à l'eau ou aux produits Utilisable en eau salée Tous les équipements métalliques Inox 316L Lentilles en polycarbonate Angle lentilles 10° 30° 50° et 80° Adapté aux tuyaux de 1" à 1 ½ " Très basse consommation d'énergie Matériaux recyclables Leds RGB et RGBW full colour IP 68 Classe III</p>	244	64,5	88,5	6,0	18,0
			12	360	Bleu						
			12	960	Vert						
			12	600	Rouge						
			12	600	Jaune						
PRAJUSEC36	AL4105		36	2640	B et C		244	64,5	88,5	6,0	18,0
			36	600	Bleu						
			36	2160	Vert						
			36	960	Rouge						
			36	960	Jaune						
			36	1320	RVB						
			48	2280	RVBW						
48	2280										
PRAJUSEC18	AL4105		18	1800	B et C		244	64,5	88,5	6,0	18,0
			18	540	Bleu						
			18	1440	Vert						
			18	900	Rouge						
			18	900	Jaune						
PRAJUSEC54	AL4105		54	3960	B et C	244	64,5	88,5	6,0	18,0	
			54	1080	Bleu						
			54	3240	Vert						
			54	1440	Rouge						
			54	1440	Jaune						
			54	1980	RVB						
			72	3420	RVBW						

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	USAGE	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
						L	W	H		
CNTR144RVB	AL RC01-RGB		144	•Compatible pour 4 PAR56 30W RVB	<ul style="list-style-type: none"> •Contrôleur RVB 144W en 12 V •3 x4 A DC 12 V • Sortie 3 canaux • Télécommande • IP 20 Classe III 				10	39
CNTR288RVBW	AL TC01-RGBW		288		<ul style="list-style-type: none"> •Contrôleur RVBW 288W en 12V & 576W en 24V •6 x4 A •Sortie 4 canaux • Télécommande 128 niveaux de couleur • 9 modes dont 2 blanc statiques et 7 modes dynamiques 					
CNTRPAN16	AL TP01-RGBW		16A		Panneau de contrôle des couleurs Entrée DC 12V 24V Sortie 16A maxi 4 Canaux					
TAB350RVB	AL RC02-RGB / 350W		350	•Compatible pour 12 PAR56 30W RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Cadre en polyester •Sortie 12 V DC •Entrée 220 V •Contrôleur jusqu'à 30m (selon configuration) •25 Canaux •Monochrome dimmable •Télécommande •Tailles et détails techniques nous consulter 				1	39
TAB600RVB	AL RC02-RGB / 600W		600	•Compatible pour 20 PAR56 30W RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Cadre en polyester •Sortie 12 V DC •Entrée 220 V •Contrôleur jusqu'à 30m (selon configuration) •25 Canaux •Monochrome dimmable •Télécommande •Tailles et détails techniques nous consulter 				1	39
TAB1050RVB	AL RC02-RGB / 1050W		1050	•Compatible pour 35 PAR56 30W RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Cadre en polyester •Sortie 12 V DC •Entrée 220 V •Contrôleur jusqu'à 30m (selon configuration) •25 Canaux •Monochrome dimmable •Télécommande •Tailles et détails techniques nous consulter 				1	40
TAB1800RVB	AL RC02-RGB / 1800W		1800	•Compatible pour 60 PAR56 30W RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Cadre en polyester •Sortie 12 V DC •Entrée 220 V •Contrôleur jusqu'à 30m (selon configuration) •25 Canaux •Monochrome dimmable •Télécommande •Tailles et détails techniques nous consulter 				1	40
TAB3000RVB	AL RC02-RGB / 3000W		3000	•Compatible pour 100 PAR56 30W RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Cadre en polyester •Sortie 12 V DC •Entrée 220 V •Contrôleur jusqu'à 30m (selon configuration) •25 Canaux •Monochrome dimmable •Télécommande •Tailles et détails techniques nous consulter 				1	40

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRJARPPQ3	AL 4201 3X1 SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en piquet				20	49
PRJARPPQ3RVB	AL 4201 RGB 3X3		9		RVB	•LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 67 Classe I 220 V •RVB 4 câbles				20	49
PRJARPMS3	AL 4211 3X1 SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en surface				20	49
PRJARPMS3RVB	AL 4211 RGB 3X3 FULL COLOR		9		RVB	•LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 67 Classe I 220 V •RVB 4 câbles				20	49
PRN66P6/67PQ	AL 4011 POW.		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en N66 •Verre trempé •Montage en piquet				20	46
PRN66P6RVB/67PQ	AL 4011 POW. RGB		18		RVB	•IP 67 Classe I 220 V •LED 6x1 W ou 6x3 W •RVB 4 câbles				20	49
PRN66P6/67MS	AL 4021 POW.		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en N66 •Verre trempé •Montage en surface				20	49
PRN66P6RVB/67MS	AL 4021 POW. RGB		18		RVB	•IP 67 Classe I 220 V •LED 6x1 W ou 6x3 W •RVB 4 câbles				20	49
PRN66SMD6PQ	AL 4011 SMD		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert	•Corps en N66 protégé aux U.V •Verre trempé montage en piquet •LED SMD 6 W IP 67 Classe I 220 V				20	49
PRN66SMD6MS	AL 4021 SMD		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert	•Corps en N66 protégé aux U.V •Verre trempé montage en surface •LED SMD 6 W IP 67 Classe I 220 V				20	49
	AL 4011					•Corps en N66 protégé aux U.V •Verre trempé montage en surface •Douille GU10 IP 67 Classe I 220 V				20	50
	AL 4021					•Corps en N66 protégé aux U.V •Verre trempé montage en surface •Douille GU 10 IP 67 Classe I 220 V				20	50

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRJARPPQ9	AL 4221 9X1 SINGLE COLOR 9X1		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	<ul style="list-style-type: none"> •Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en piquet •LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 67 Classe I 220 V •led RVB Full color 4 câbles 				20	50
PRJARPPQ9RVB	AL 4221 RGB 9X3 FULL COLOR		27		RVB					20	50
PRJARPMS9	AL 4231 SINGLE COLOR 9X1		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	<ul style="list-style-type: none"> •Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en surface •LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 67 Classe I 220 V •led RVB Full color 4 câbles 				20	50
PRJARPMS9RVB	AL 4231 RGB 9X3 FULL COLOR		27		RVB					20	50
PRJARPPQ12	AL 4241 SINGLE COLOR 12X1		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	<ul style="list-style-type: none"> •Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en piquet •LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 67 Classe I 220 V •led RVB Full color 4 câbles 				20	50
PRJARPPQ12RVB	AL 4241 RGB 12X3 FULL COLOR		36		RVB					20	50
PRJARPMS12	AL 4251 SINGLE COLOR 12X1		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	<ul style="list-style-type: none"> •Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en surface •LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 67 Classe I 220 V •led RVB Full color 4 câbles 				20	50
PRJARPMS12RVB	AL 4251 RGB 13X3 FULL COLOR		36		RVB					20	50
	AL 3041					<ul style="list-style-type: none"> •Corps en N66 résistant à la chaleur et aux impacts • montage en piquet joint en silicone •IP 65 Classe II 				20	51
	AL 4051					<ul style="list-style-type: none"> •Corps en N66 résistant à la chaleur et aux impacts • montage en piquet joint en silicone •IP 65 Classe II 				20	51

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRJARRX3	AL 3035Y SINGLE COLOR 3X1		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur rond INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	51
PRJARRX3RVB	AL 3035Y RGB 3X3 FULL COLOR		9		RVB	•LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	51
PRJARCX3	AL 3035K SINGLE COLOR 3X1		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur carré INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	51
PRJARCX3RVB	AL 3035K RGB 3X3 FULL COLOR		9		RVB	•LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	51
PRJARRX6	AL 3075Y SINGLE COLOR 6X1		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en N66 enjoliveur rond INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				18	51
PRJARRX6RVB	AL 3075Y RGB 6X3 FULL COLOR		18		RVB	•LED 6x1 W ou 6x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				18	51
PRJARCX6	AL 3075K SINGLE COLOR 6X1		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en N66 enjoliveur carré INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	52
PRJARCX6RVB	AL 3075K RGB 6X3 FULL COLOR		18		RVB	•LED 6x1 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	52
PRJARRX9	AL 3135Y SINGLE COLOR 9X1		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur rond INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	52
PRJARRX9RVB	AL 3135Y RGB 9X3 FULL COLOR		27		RVB	•LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	52
PRJARCX9	AL 3135K SINGLE COLOR 9X1		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur carré INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	52
PRJARCX9RVB	AL 3135K RGB 9X3 FULL COLOR		27		RVB	•LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	52
PRJARRX12	AL 3145Y SINGLE COLOR 12X1		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur rond INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	52
PRJARRX12 RVB	AL 3145Y RGB 12X3 FULL COLOR		36		RVB	•LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	52
PRJARCX12	AL 3145K SINGLE COLOR 12X1		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur carré INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	52
PRJARCX12 RVB	AL 3145K RGB 12X3 FULL COLOR		36		RVB	•LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	52

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
WW020L6	AL 1101 SINGLE COLOR 6X1W		6	600	Blanc / Blanc chaud	•Corps en aluminium anodisé L191mm Pied orientable INOX 304				20	56
WW020L6/3	AL 1111 SINGLE COLOR 6X3W		18	1320	Bleu / Rouge/Jaune/vert	•Verre trempé très forte luminosité LED 6x1W ou 6x3W				20	56
WW020L6RVB	AL 1111 RGB COLOR 6X3W		18	660	RVB	•IP 67 Classe I 220V RVB 4 câbles 12 V				20	56
WW026L9	AL 1121 SINGLE COLOR 9X1W		9	900	Blanc / Blanc chaud	•Corps en aluminium anodisé L266mm Pied orientable INOX 304				20	56
WW026L9/3	AL 1131 SINGLE COLOR 9X3W		27	1980	Bleu / Rouge/Jaune/vert	•Verre trempé très forte luminosité LED 9x1W ou 9x3W				20	56
WW026L9RVB	AL 1131 RGB COLOR 9X3W		27	990	RVB	•IP 67 Classe I 220V RVB 4 câbles 12 V				20	56
WW035L12	AL 1141 SINGLE COLOR 12X1W		12	1200	Blanc / Blanc chaud	•Corps en aluminium anodisé L341mm Pied orientable INOX 304				20	56
WW035L12/3	AL 1151 SINGLE COLOR 12X3W		36	2640	Bleu / Rouge/Jaune/vert	•Verre trempé très forte luminosité LED 12x1W ou 12x3W				20	56
WW035L12RVB	AL 1151 RGB COLOR 12X3W		36	1320	RVB	•IP 67 Classe I 220V RVB 4 câbles 12 V				20	56
WW050L18	AL 1161 SINGLE COLOR 18X1W		18	1800	Blanc / Blanc chaud	•Corps en aluminium anodisé L491mm Pied orientable INOX 304				20	57
WW050L18/3	AL 1171 SINGLE COLOR 18X3W		54	3960	Bleu / Rouge/Jaune/vert	•Verre trempé très forte luminosité LED 18x1W ou 18x3W				20	57
WW050L18RVB	AL 1171 RGB COLOR 18X3W		54	1980	RVB	•IP 67 Classe I 220V RVB 4 câbles 12 V				20	57
WW065L24	AL 1181 SINGLE COLOR 24X1W		24	2400	Blanc / Blanc chaud	•Corps en aluminium anodisé L641mm Pied orientable INOX 304				20	57
WW065L24/3	AL 1191 SINGLE COLOR 24X3W		72	5280	Bleu / Rouge/Jaune/vert	•Verre trempé très forte luminosité LED 24x1W ou 24x3W				20	57
WW065L24RVB	AL 1191 RGB COLOR 24X3W		72	2640	RVB	•IP 67 Classe I 220V RVB 4 câbles 12 V				20	57
WW095L36	AL 1201 SINGLE COLOR 36X1W		36	3600	Blanc / Blanc chaud	•Corps en aluminium anodisé L941mm Pied orientable INOX 304				20	58
WW095L36/3	AL 1211 SINGLE COLOR 36X3W		108	7920	Bleu / Rouge/Jaune/vert	•Verre trempé très forte luminosité LED 36x1W ou 36x3W				20	58
WW095L36RVB	AL 1211 RGB COLOR 36X3W		108	3960	RVB	•IP 67 Classe I 220V RVB 4 câbles 12 V				20	58
WW125L48	AL 1221 SINGLE COLOR 48X1W		48	4800	Blanc / Blanc chaud	•Corps en aluminium anodisé L1241mm Pied orientable INOX 304				20	58
WW125L48/3	AL 1231 SINGLE COLOR 48X3W		144	10560	Bleu / Rouge/Jaune/vert	•Verre trempé très forte luminosité LED 48x1W ou 48x3W				20	58
WW125L48RVB	AL 1231 RGB COLOR 48X3W		144	5280	RVB	•IP 67 Classe I 220V RVB 4 câbles 12 V				20	58