

NOS REF.	REF.FABRICANT		WATT	LUMEN	LED	Ø collerette	COLLERETTE	DESCRIPTION	COLIS	PAGE CAT.
DWN4185NN	AL4185BL		6	600	6000K	70 mm	Noire	Plafonniers en IP 67	45	94
DWN4185BB	AL4185WH		6	600		70 mm	Blanche	Verre diffuseur en polycarbonate	45	94
								Corps en résine thermique		
DWN4185NK	AL4185NBL		6	600	4000K	70 mm	Nickel Noir	Collerette en ABS protégé aux UV	45	94
DWN4185CR	AL415CR		6	600		70 mm	Chrome	Protection anti-corrosion		94
DWN415MCR	AL4185MCR		6	600		70 mm	Chrome Mat	Protection anti-oxydation	45	94
					300K			Ø Trou 55 mm,		
DWN4185CU	AL4185AC		6	600		70 mm	Cuivre vielli	12-24V Classe III	45	94
DWN4185AU	AL4185SG		6	600		70 mm	Doré		45	94
DWN4195NN	AL4195BL		6	600	6000K	92 mm	Noire	Plafonniers en IP 67	30	95
DWN4195BB	AL4195WH		6	600		92 mm	Blanche	Verre diffuseur en polycarbonate	30	95
								Corps en résine thermique	30	95
DWN4195NK	AL4195NBL		6	600	4000K	92 mm	Nickel Noir	Collerette en ABS protégé aux UV	30	95
DWN4195CR	AL4195CR		6	600		92 mm	Chrome	Protection anti-corrosion	30	95
DWN4195MCR	AL4195MCR		6	600		92 mm	Chrome Mat	Protection anti-oxydation	30	95
					300K			Ø Trou 70 mm,		
DWN4195CU	AL4195AC		6	600		92 mm	Cuivre vielli	12-24V Classe III	30	95
DWN4195AU	AL4195SG		6	600		92 mm	Doré		30	95
DWN4205NN	AL4205BL		12	1200	6000K	138 mm	Noire	Plafonniers en IP 67	30	96
DWN4205BB	AL4205WH		12	1200		138 mm	Blanche	Verre diffuseur en polycarbonate	30	96
								Corps en résine thermique	30	96
DWN4205NK	AL4205NBL		12	1200	4000K	138 mm	Nickel Noir	Collerette en ABS protégé aux UV	30	96
DWN4205CR	AL4205CR		12	1200		138 mm	Chrome	Protection anti-corrosion	30	96
DWN4205MCR	AL4205MCR		12	1200		138 mm	Chrome Mat	Protection anti-oxydation	30	96
					300K			Ø Trou 105 mm,		
DWN4205CU	AL4205AC		12	1200		138 mm	Cuivre vielli	12-24V Classe III	30	96
DWN4205AU	AL4205SG		12	1200		138 mm	Doré		30	96