

LOREX



INTERNATIONAL



CATALOGUE YACHTING



2025



www.lorex.biz

contact@lorex.biz

+33.493.19.07.32

+33.607.03.59.22

12 Quai PAPACINO 06300 NICE / France

NOS REFERENCES	REFERENCE		WATT	VOLT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	Ø en mm	Ø en mm	Ø en mm	POIDS	COLIS	EN. Page
	FABRIQUANT							perçage	collerette	Verre			catalogue
MARSL301THB	ALUWL301THWH		64	12 à 30	9000	BLANC 6500K	Corps en bronze d'aluminium	55	88	39	1,625	1	63
MARSL301THM	ALUWL301THBL		64	12 à 30	3360	BLEU ROYAL		55	88	39	1,625	1	63
MARSL301THRVBW	ALUWL301THRGBW		60	12 à 30	5250	RGBW		55	88	39	1,625	1	63
MARSL301THSB	ALUWL301THSWH		64	12 à 30	9000	BLANC 6500K	Verre trempé 8mm. Très forte luminosité	55	88	39	1,625	1	65
MARSL301THSM	ALUWL301THSBL		64	12 à 30	3360	BLEU ROYAL	Leds 140à160 lumens/watt 110°	55	88	39	1,625	1	65
MARSL301THSRVBW	ALUWL301THSRGBW		60	12 à 30	5250	RGBW	Câble néoprène spécial marine	55	88	39	1,625	1	65
MARSL301MSB	ALUWL301SMWH		64	12 à 30	9000	BLANC 6500K	IP 68 Classe III	20	88	39	0,69	1	68
MARSL301MSM	ALUWL301SMBL		64	12 à 30	3360	BLEU ROYAL		20	88	39	0,69	1	68
MARSL301MSRVBW	ALUWL301SMRGBW		60	12 à 30	5250	RGBW		20	88	39	0,69	1	68
MARSL302THB	ALUWL302THWH		128	12 à 30	18000	BLANC 6500K	Corps en bronze d'aluminium	70	108	49	2,35	1	72
MARSL302THM	ALUWL302THBL		128	12 à 30	6720	BLEU ROYAL		70	108	49	2,35	1	72
MARSL302THRVBW	ALUWL302THRGBW		120	12 à 30	10500	RGBW		70	108	49	2,35	1	72
MARSL302THSB	ALUWL302THSWH		128	12 à 30	18000	BLANC 6500K	Verre trempé 8mm. Très forte luminosité	70	108	49	2,35	1	74
MARSL302THSM	ALUWL302THSBL		128	12 à 30	6720	BLEU ROYAL	Leds 140à160 lumens/watt 110°	70	108	49	2,35	1	74
MARSL302THSRVBW	ALUWL302THSRGBW		120	12 à 30	10500	RGBW	Câble néoprène spécial marine	70	108	49	2,35	1	74
MARSL302MSB	ALUWL302SMWH		128	12 à 30	18000	BLANC 6500K	IP 68 Classe III	20	108	49	0,87	1	76
MARSL302MSM	ALUWL302SMBL		128	12 à 30	6720	BLEU ROYAL		20	108	49	0,87	1	76
MARSL302MSRVBW	ALUWL302SMRGBW		120	12 à 30	10500	RGBW		20	108	49	0,87	1	76
MARSL303THB	ALUWL303THWH		256	12 à 30	36000	BLANC 6500K	Corps en bronze d'aluminium	110	158	81	5,8	1	78
MARSL303THM	ALUWL303THBL		256	12 à 30	13440	BLEU ROYAL		110	158	81	5,8	1	78
MARSL303THRVBW	ALUWL303THRGBW		320	12 à 30	21000	RGBW		110	158	81	5,8	1	78
MARSL303THSB	ALUWL303THSWH		256	12 à 30	36000	BLANC 6500K	Verre trempé 8mm. Très forte luminosité	110	158	81	5,8	1	80
MARSL303THSM	ALUWL303THSBL		256	12 à 30	13440	BLEU ROYAL	Leds 140à160 lumens/watt 110°	110	158	81	5,8	1	80
MARSL303THSRVBW	ALUWL303THSRGBW		320	12 à 30	21000	RGBW	Câble néoprène spécial marine	110	158	81	5,8	1	80
MARSLMS303B	ALUWL303SMWH		256	12 à 30	36000	BLANC 6500K	IP 68 Classe III	20	158	81	2,35	1	82
MARSL303MSM	ALUWL303SMBL		256	12 à 30	13440	BLEU ROYAL		20	158	81	2,35	1	82
MARSL303MSRVBW	ALUWL303SMRGBW		320	12 à 30	21000	RGBW		20	158	81	2,35	1	82
MARSLTHCAM	ALUWC301TH		1	12 à 30	Full HD 1080p 1920x1980 pixel Lentille SONY 2MP 90° PAL/NTSC	Corps en bronze d'aluminium Verre trempé 8mm. Anti-choc Câble néoprène spécial marine	55	88	39	1,61	1	69	

#NOM? REFERENCES	REFERENCE FABRIQUANT		WATT	VOLT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	Ø en mm perçage	Ø en mm collerette	Ø en mm Verre	POIDS	COLIS	EN. Page catalogue
MARSL401MSB	ALUWL401SMWH		64	10-30VDC	9000	BLANC 6500K	Corps en bronze d'aluminium Verre trempé 8mm. Anti-choc Leds 140à160 lumens/watt 110° Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	14	107,5	54	0,59	1	84
MARSL401MSM	ALUWL401SMBL		64	10-30VDC	3360	BLEU ROYAL							
MARSLMS401RVBW	ALUWL401SMRGBW		60	10-30VDC	5250	RGBW							
MARSLMS402B15	ALUWL402SMWH15		15	12/24 DC	1500	BLANC 6500K	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	10	126,5	82	0,255	40	85
MARSLMS402M15	ALUWL402SMBL15		15	12/24 DC	900	BLEU							
MARSLMS402B25	ALUWL402SMWH25		25	12/24 DC	2500	BLANC 6500K							
MARSLMS402M25	ALUWL402SMBL25		25	12/24 DC	1500	BLEU							
MARSLMS402RVB	ALUWL402SMRGB		9	12/24 DC		RGB							
MARSLMS403B12	ALUWL403SMWH12		12	10-30VDC	1200	BLANC 6500K	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	10	126	18			86
MARSLMS403M12	ALUWL403SMBL12		12	10-30VDC	800	BLEU							
MARSLMS403RVB8	ALUWL403SRGBL8		8	10-30VDC		RGB							
MARSLMS404B30	ALUWL404SMWH30		36	10-30VDC	3600	BLANC 6500K	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	10	202	85,5			87
MARSLMS404M30	ALUWL404SMBL30		36	10-30VDC	2160	BLEU							
MARSLMS404RVB20	ALUWL404SRGBL20		18	10-30VDC		RGB							
MARSLMS405B48	ALUWL405SMWH48		48	10-30VDC	4800	BLANC 6500K	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	10	277	85,5			88
MARSLMS405M48	ALUWL405SMBL48		48	10-30VDC	2880	BLEU							
MARSLMS405RVB30	ALUWL405SRGBL20		30	10-30VDC		RGB							
MAR4215B/M	AL4215WH/BL		6		600/360	6000k 4000k 3000k	Corps en résine thermique	10	126	18			97
MAR4215C	AL4215WW		6		600	Bleu	Verre spécial résistan aux chocs et au sel IP 68 Classe III						97
MARMINI	AL3245S		1	12/24VDC	100	6000k 3000K BLEU	Corps en inox 316L Pour cockpit et intérieurs Verres anti-choc et anti-UV IP 67 Classe III						89
MARMIDI	AL3205M		3	12/24VDC	300								89
MARMAXI	AL3225L		3	12/24VDC	300								89
MARMINIHT	AL3255S		3	12 à 24	100	6000k 3000K BLEU	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III						90
MARMIDIHT	AL3215M		3	12 à 24	300								90
MARMAXIHT	AL3235L		3	12 à 24	300								90
AMPVOI42	AL SML 101		42	12/24VDC	4200	6000k 3000K	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III						98
AMPVOI15	AL SML 102		15	10-30VDC	1500	BLEU							98

NOM REFERENCES	REFERENCE		WATT	VOLT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	Ø en mm	Ø en mm	Ø en mm	POIDS	COLIS	EN. Page catalogue			
	FABRIQUANT							perçage	collerette	Verre						
MIRAS MIRAT MIRASUSB MIRATUSB	AL2012MIRA AL2012TCMIRA AL2012MIRASUSB AL2012MIRASUSB		2,2W	9-31 VDC	220	600K	Eclairages de lecture inox 316L					1	92			
														1	92	
														1	92	
														1	92	
NORAS NORAT NORASUSB NORATUSB	AL2022NORA AL2022TCNORA AL2022NORASUSB AL2022NORASUSB								4000K	Version avec interrupteur Version avec interrupteur+USB USB 5V 3A Version touch Version touch +USB					1	92
								1		92						
								1		92						
								1		92						
VERAS VERAT VERASUSB VERATUSB	AL20323VERA AL20323TCVERA AL20323VERAUSB AL20323VERAUSB					3000K	IP65 Classe III					1	92			
												1	92			
												1	92			
												1	92			
NOY301TH	UWC301TH CORE		64	12à30	9000	BLANC 6500k	Noyau de remplacement de l'électronique en aluminium						101			
			64	12à30	1680	Blanc Bleu							101			
			60	12à30	5250	RGB							101			
NOY302TH	UWC302TH CORE		128	12à30	18000	BLANC 6500k	LED SMD 110°						102			
			128	12à30	3360	Blanc Bleu							102			
			120	12à30	10500	RGB	Pas de nécessité de mise en cale sèche						102			
NOY303TH	UWC303TH CORE		256	12à30	36000	BLANC 6500k							102			
			256	12à30	6720	Blanc Bleu							102			
			240	12à30	21000	RGB							102			
NOYCAM							Noyau de remplacement de la caméra en aluminium Pas de nécessité de mise en cale sèche						101			

NOS REF.	REF.FABRICANT		WATT	LUMEN	LED	Ø collerette	COLLERETTE	DESCRIPTION	COLIS	PAGE CAT.
DWN4185NN	AL4185BL		6	600	6000K	70 mm	Noire	Plafonniers en IP 67	45	94
DWN4185BB	AL4185WH		6	600		70 mm	Blanche	Verre diffuseur en polycarbonate	45	94
								Corps en résine thermique		
DWN4185NK	AL4185NBL		6	600	4000K	70 mm	Nickel Noir	Collerette en ABS protégé aux UV	45	94
DWN4185CR	AL415CR		6	600		70 mm	Chrome	Protection anti-corrosion		94
DWN415MCR	AL4185MCR		6	600	300K	70 mm	Chrome Mat	Protection anti-oxydation	45	94
								Ø Trou 55 mm,		
DWN4185CU	AL4185AC		6	600		70 mm	Cuivre vielli	12-24V Classe III	45	94
DWN4185AU	AL4185SG		6	600		70 mm	Doré		45	94
					6000K					
DWN4195NN	AL4195BL		6	600		92 mm	Noire	Plafonniers en IP 67	30	95
DWN4195BB	AL4195WH		6	600		92 mm	Blanche	Verre diffuseur en polycarbonate	30	95
								Corps en résine thermique		
DWN4195NK	AL4195NBL		6	600	4000K	92 mm	Nickel Noir	Collerette en ABS protégé aux UV	30	95
DWN4195CR	AL4195CR		6	600		92 mm	Chrome	Protection anti-corrosion	30	95
DWN4195MCR	AL4195MCR		6	600	300K	92 mm	Chrome Mat	Protection anti-oxydation	30	95
								Ø Trou 70 mm,		
DWN4195CU	AL4195AC		6	600		92 mm	Cuivre vielli	12-24V Classe III	30	95
DWN4195AU	AL4195SG		6	600		92 mm	Doré		30	95
					6000K					
DWN4205NN	AL4205BL		12	1200		138 mm	Noire	Plafonniers en IP 67	30	96
DWN4205BB	AL4205WH		12	1200		138 mm	Blanche	Verre diffuseur en polycarbonate	30	96
								Corps en résine thermique		
DWN4205NK	AL4205NBL		12	1200	4000K	138 mm	Nickel Noir	Collerette en ABS protégé aux UV	30	96
DWN4205CR	AL4205CR		12	1200		138 mm	Chrome	Protection anti-corrosion	30	96
DWN4205MCR	AL4205MCR		12	1200	300K	138 mm	Chrome Mat	Protection anti-oxydation	30	96
								Ø Trou 105 mm,		
DWN4205CU	AL4205AC		12	1200		138 mm	Cuivre vielli	12-24V Classe III	30	96
DWN4205AU	AL4205SG		12	1200		138 mm	Doré		30	96